可燃性ガス検知器

品番 **GS-20** 価格 ¥43,500

●低価格可燃性ガス検知器の決定版

仕様

対象ガス	ガソリン、プロパン、天然ガス、重油　他
最高感度	10ppm（ブタンにて）
感度調整	2段階切替、ゼロ機能付き
検知表示	ブザー、LEDインジケータ
電源	単3電池×4
サイズ／質量	220L×65W×42Dmm／約370g
使用環境	-10℃～60℃、80%RH以下
標準付属品	チェック剤、ハードケース、単3電池×4、取扱説明書、保証書

※本器は防爆仕様ではありません。

可燃性ガスチェッカー

品番 **PG-1000** 価格 ¥9,780

▶可燃性ガス（半導体式、拡散式）
▶ローバッテリー警告機能
▶2段階警報
▶メタルクリップ

●可燃性ガス（メタン、プロパン、ブタン）を検知します
●強力アラームとLEDで2段階警報（1回目:2%LEL、2回目:10%LEL）
●メタルクリップ付なのでベルトやポケットに留められます

仕様

対象ガス	可燃性ガス（メタン、プロパン、ブタン）
測定方式	半導体ガスセンサ
警報	2段階警報、 可燃性ガス（1回目：2%LEL、2回目：10%LEL　メタンの場合）
電源	単4乾電池×2
サイズ/質量	77L×61W×27Dmm/約70g（電池含む）
使用環境	0℃～40℃
標準付属品	単4電池×2、取扱説明書、保証書

※本器は防爆仕様ではありません。

エアーリークテスター＋超音波送信器

品番 **GS5800+GS400** 価格 ¥46,700

▶超音波式
▶LED表示パネル

●超音波発信器をワーク内に入れて、超音波で機械配管設備、冷凍冷蔵・空調系統等のエアリーク箇所を特定
●内部にトレーサーガスを用いず超音波を送り込み、その漏れ音波をキャッチできます

超音波発生器

検出器

仕様

検知方式	超音波式
応答周波数	20kHz～100kHz（GS-5800）
最高感度	3×10^{-4}ml/s（40kHz時）
電源	006P（9V）電池×各1
サイズ／質量	検出器：354L×84W×33Dmm／約245g（電池含む） 超音波発生器:151L×55W×28Dmm／約120g（電池含む）
使用環境	0～50℃、80%RH（5800、400共）
標準付属品	パイプ、ゴム栓、ハードケース、006P（9V）電池×2、 取扱説明書、保証書

ペン型酸素メーター

品番 **PO2-250** 価格 ¥38,000

▶O_2、0～30%
▶アラーム機能付（酸素濃度18%以下）
▶パーセント表示
▶Max.Min表示機能

●ペン型の小型O_2メーターです
●データロガー付なので、データ管理に便利です
●密閉空間のO_2測定に

仕様

測定対象	O_2、温度
測定方式	O_2：ガルバニ式センサ、温度：サーミスタ
測定範囲	O_2：0～30%、温度：0～50℃
表示分解能	O_2：0.1%、温度：0.1℃
サンプリングタイム	約1秒
測定精度	O_2±（1%rdg+0.2%O_2）　温度±0.8℃
反応時間	約15秒（90%）
アラーム	酸素濃度18%以下で鳴動
サイズ／質量	40W×180H×40Dmm ／約194g
電源	単4電池×4
使用環境	0～50℃　85%RH以下
標準付属品	単4電池×4、ソフトケース、取扱説明書、保証書